


TEKNİK DOKÜMAN

CW509L - CuZn40



■ Kalite GÜZEL'dir...

+90 444 1 445

www.guzelmetal.com

CW509L - CuZn40

Yüksek bakır ve düşük kurşun içerikli imalat için uygun alaşımdır.

ALAŞIM ADI

UNI EN: CW509L - CuZn40

DIN: 2.0360

ASTM: C27540

BS: CZ109

KİMYASAL ANALİZ

(%)	Cu	Pb	Fe	Sn	Al	Ni	As	Zn	
min.	59,00	-	-	-	-	-	-	kalan	
max.	61,50	0,2	0,20	0,20	0,05	0,30	-		Diğer

0,2

TOLERANSLAR VE UZUNLUK

STANDART		EN 12164			EN 12165		EN 12168					
Ölçü Aralığı		Yuvarlak Çubuk		Altıköşe, Kare	Yuvarlak Çubuk		Yuv ve Altıköşe İçi Boş Çubuk , Dış Ölçü Tol.			Delik Toleransı Yuvarlak		Delik Tol. Altıköşe
Üstü	Dahil	A Sınıfı	B Sınıfı	Çubuk	A Sınıfı	B Sınıfı	A Sınıfı	B Sınıfı	C Sınıfı	A Sınıfı	B Sınıfı	
6	10	0 -0,06	0 -0,036	0 -0,09	+0,25	+0,14	-	-	-	-	-	-
10	13	0 -0,07	0 -0,43	0 -0,11	+0,25	+0,14	-	-	-	-	-	-
13	18	0 -0,07	0 -0,43	0 -0,11	+0,25	+0,14	-	-	-	+0,35	-	+0,70 -0
18	30	0 -0,08	0 -0,52	0 -0,13	+0,30	+0,17	-	0 -0,21	0 -0,13	+0,42	+0,17	+0,84 -0
30	50	0 -0,16	-	0 -0,16	+0,60	+0,20	+0,31	0 -0,25	0 -0,16	+0,80	+0,20	+1,6 -0
50	80	0 -0,19	-	0 -0,19	+0,70	+0,37	+0,60	0 -0,46	0 -0,30	+0,95	-	-
80	120	-	-	-	+2	-	-	-	-	-	-	-
120	140	-	-	-	+2,5	-	-	-	-	-	-	-


Anma Çapı veya Paralel yüzeyler arası anma genişliği (mm)		Çubuk Uzunluğu (mm)	Uzunluk Toleransları (mm)
...den	..’e kadar ve dahil		
2	30	3000 veya 4000	50
30	50	3000 veya 4000	100
50	80	3000	100

DOĞRUSALLIK

Anma Çapı veya Paralel yüzeyler arası anma genişliği (mm)	Doğrusallıktan Sapma Azami (TS EN 12164:2016)			
	Her 400 mm	Her 1 metre(dahil) ve üzeri çubuk	Her 400 mm	Her 1 metre (dahil) ve üzeri çubuk
	Yuvarlak Çubuk		Çokgen Kesitli Çubuk	
10mm - 50mm (dahil)	0,4	1,0 X M	0,6	1,5 X M

Anma Çapı veya Paralel yüzeyler arası anma genişliği (mm)	Doğrusallıktan Sapma Azami (TS EN 12165:2016)	
	Her 400 mm	Her 1 metre(dahil) ve üzeri çubuk
	Yuvarlak Çubuk	
10mm - 60mm (dahil)	1,5	3,0 X M


Anma Çapı veya Paralel yüzeyler arası anma genişliği (mm)	Doğrusallıktan Sapma Azami (TS EN 12168:2002)			
	Her 400 mm	Her 1 metre(dahil) ve üzeri çubuk	Her 400 mm	Her 1 metre (dahil) ve üzeri çubuk
	Yuvarlak Çubuk		Çokgen Kesitli Çubuk	
12mm - 50mm (dahil)	0,7	1,5 X M	1,0	2,0 X M

Anma Çapı veya Paralel yüzeyler arası anma genişliği (mm)						Tip A (Pahlı) Uzunluk L	Tip B (Sivriltilmiş) Uzunluk L
..den	..'e kadar ve dahil	en az	en çok	en az	en çok		
5	10	0,2	1,5	2	7		
10	20	0,2	2	3	10		
20	30	0,2	3	4	12		

Tip B

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yoğunluk (g/cm ³)	8,39	Isıl Gen. Katsayısı (10 ⁻⁶ /K)	20,8
Erime Noktası (°C)	880	Sıcak İşlem	İyi
Spesifik Isı (J/g°C)	375	Soğuk İşlem	İyi
Elektriksel İletkenlik %IACS	28	İşlenebilirlik	50%
Termal İletkenlik	122	Gerilim Giderme	200°C - 250°C
Elastiklik Modülü (Gpa)	105	Tavlama	450°C - 550°C



CW509L - CuZn40

Yüksek bakır ve düşük kurşun içerikli imalat için uygun alaşımdır.

MEKANİK ÖZELLİKLER / OTOMAT ÇUBUKLAR

TS EN 12164:2016

Malzeme Durumu	Çap(mm)		Paralel yüzeyler arası genişlik (mm)		Sertlik HB		Çekme dayanımı Rm N/mm ² en az	0,2 % kalıcı gerilme Rp N/mm ² _{0.2}		Uzama	
	..den	kadar ve dahil						..den	kadar ve dahil	min.	max.
			En Az	En Çok							
					En Az	En Çok					
M	Heps		Heps		İmal Edildiği Durumda						
R360	6 i	80	5 i	60	-	-	360	-	320	15	20
H090	6	80	5	60	90	125	-	-	-	-	-
R430	2	40	2	35	-	-	430	220	-	8	10
H110	2	40	2	35	110	160	-	-	-	-	-
R500	2	14	2	10	-	-	500	350	-	3	5
H135	2	14	2	10	135	-	-	-	-	-	-

MEKANİK ÖZELLİKLER / SICAK DÖVME ÇUBUKLAR

TS EN 12165:2016

Gösterilişler		Malzeme Du- rumu	Çap(mm)		Sertlik HB	
Malzeme			..den	kadar ve dahil	min.	max.
Sembol	Numara					
CuZn40	CW509L	M	Heps		İmal Edildiği Durumda	
		H070	8	i 120	70	110

MEKANİK ÖZELLİKLER / İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR

TS EN 12168:2016

Malzeme Durumu	Et Kalınlığı (mm)		Paralel yüzeyler arası genişlik (mm)		Sertlik HB		Çekme dayanımı Rm N/mm ² en az	0,2 % kalıcı gerilme R _{p0.2} N/mm ²		Uzama			
	..den	kadar ve dahil						..den	kadar ve dahil	min.	max.	En Az	En Çok
			En Az	En Çok	En Az	En Çok							
M													
R360	6	80	5	60	-	-	360	-	320	15	20		
H090	6	80	5	60	90	125	-	-	-	-	-		
R430	2	40	2	35	-	-	430	220	-	8	10		
H110	2	40	2	35	110	160	-	-	-	-	-		
R500	2	14	2	10	-	-	500	350	-	3	5		
H135	2	14	2	10	135	-	-	-	-	-	-		





GÜZEL METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSMANGAZİ MAH. 3142. SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: +90 44 1 445 - Fax: +90 212 501 96 96

Mail: info@guzelmetal.com

Web: www.guzelmetal.com